
Cables desnudos de cobre

Electrolítico | 2AWG y 6AWG

Cablesconcéntricos ClaseB · 7 hebras · NCh 365 / ASTM B8



Características técnicas

Calibre	2 AWG	6 AWG
Código EMAT	A04902002L002	A04902002L001
Sección nominal (mm²)	33,6	13,3
N° de hebras	7	7
Diámetro nominal de la hebra (mm)	2,47	1,55
Diámetro total (mm)	7,4	4,7
Peso total (kg/km)	304	120
Resistencia eléctrica máx. a 20 °C (Ω/km)	0,532	1,35
Capacidad de corriente a 80 °C (A)	209	124

Aplicaciones:
Tendidos en líneas a la intemperie, ya sea en zonas urbanas o suburbanas; en sistemas de conexión a tierra. Los conductores de cobre son resistentes a la corrosión y ofrecen una gran resistencia mecánica.

Radio de curvatura:
Se recomienda un radio de curvatura mínimo igual a 20 × D (mm), siendo D el diámetro exterior del conductor desnudo expresado en mm.

Certificaciones y normas:
Certificado por Ingcer Chile bajo la norma NCh 365 / ASTM B8 (cables desnudos concéntricos), según la ficha técnicade origen.

Embalaje:
En carretes de madera de 100 hasta 2.000 kilos de acuerdo a necesidad del cliente; los más comunes son de 500 y 1.000 kg por carrete.

